

Besteksomschrijving ROFLEX voegvullingsysteem rondom straatmeubilair

Deze tekst kunt u gebruiken voor bestekken waar het ROFLEX voegvullingsysteem toe-gepast wordt.

<p>Leveren en aanbrengen Roflex voegvullingsysteem</p> <p>Situering: betreft het leveren en aanbrengen van voegmortel rondom straatmeubilair, etc.*</p> <p>Voegen schoonmaken van straatvuil tot 4 cm onder het oppervlak. Voeg rondom straatmeubilair, etc. vullen met Voegmortel ROFLEX. Voordat met voegen begonnen wordt, moet het te vervoegen oppervlak voldoende nat gemaakt worden, zodanig dat er een waterfilm op het oppervlak ontstaat. Het gevoegde oppervlak schoonmaken d.m.v. afbezemen.</p> <p>Kleur: grijs/basalt/naturel**</p> <p>Leveren en aanbrengen volgens voorschriften leverancier: Orion Speciale Technieken B.V.</p>	<p>st V</p>
--	------------------



Grijs



Basalt



Naturel

Kentallen:

- Buigtreksterkte na 7 dagen: 20,5 N/mm²
- Druksterkte na 7 dagen: 55,6 N/mm²
- Waterdoorlatendheid: 62,2*10⁻⁵ m/s
- Vorst- en wegzoutbestendig

*aanvullen met/vervangen door eigen tekst

** keuze laten staan, overige verwijderen